

Chaves de aperto por impacto NSK

Chaves de aperto NSK para contraporcas de fixação de rolamentos

As chaves de aperto por impacto da NSK foram designadas para a segura instalação e remoção de contraporcas de fixação em montagens de rolamentos sem causar danos ou avarias.

- Um método simples e barato para a correta fixação das contraporcas na instalação de rolamentos;
- Adequado para instalações e/ou desmontagem de rolamentos com furos cônicos ou paralelos, sem a utilização de buchas de fixação;
- Posicionamento positivo com encaixe adequado nas ranhuras a contraporca de fixação, garantindo que não ocorram danos ou avarias;
- Área de impacto confeccionada em aço forjado de elevada resistência;
- Cabo de fabricado em aço com revestimento de borracha de elevada aderência;
- Área de impacto larga e projetada para absorver golpes pesados e forças de impactos desferidos por martelos;
- Chaves disponíveis em três diferentes atingindo elevado range de dimensões.



Tabela 1 - Chave de aperto apropriado para as seguintes séries de contraporca de fixação

Código da Chave de Aperto	Série da Contraporca	KM	HM...T	HML...T	HM30	HM31	AN-00	N-00
HN IMPACT 23-30		23-30	*	*	*	*	24-30	026-032
HN IMPACT 30-40	Código da Contraporca	30-40	*	41-42	*	*	30-40	034-040
HN IMPACT 40-52		40-52	41-0	41-54	44-52	*	40-44	044-052

* A contraporca deste tamanho não existe na série. ** Todas as séries das contraporcas possuem códigos com letras e números (ex: AN-24)